

Acondicionador de Aire Split





Función Ifeel



Función Nocturna



Timer



Función de 24 hs Deshumificación

5.300 Watts



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad frío 5.300 Watts Capacidad calor 5.500 Watts Tensión Monofásico V;Hz 220 - 50 Corriente (A) frío 4,7 Corriente (A) calor 4,5 Potencia (W) frío 996 Potencia (W) calor 950 Eficiencia energética IEE/Letra 5,61 / A++ Eficiencia energética COP/Letra 3,21/C Consumo anual de energía 245 / 475 Kwh Cargas refrigerante adicional 20 gr/m Gasrefrigerante R410A / 1,030 Nivel de ruido interior 43 dB (A) Nivel de ruido exterior 53 dB (A) Presión de alta 4,5 Mpa Presión de baja 1,9 Mpa

FUNCIONES

Función Frío	S
Función Calor	S
Climatizador Digital	S
Función deshumidificación	S
Función Ventilación	S
Función Sleep	S
Función I Feel	S
Timer	S

DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	29,4 cm
Ancho de la unidad int.	91,0 cm
Profundidad de la unidad int.	20,6 cm
Peso de la unidad int.	10 Kg
Alto de la unidad ext.	60,2 cm
Ancho de la unidad ext.	85,3 cm
Profundidad de la unidad ext.	34,9 cm
Peso de la unidad ext.	38 Kg
Diámetro del caño del liquido	1/4" - (6,35 mm)
Diámetro del caño de gas	3/8" - (9,52 mm)
Largo de cañerías con la	3 M
carga estandard	
Distancia máxima entre unidades	15 M
Altura máxima entre unidades	10 M

ACCESORIOS

6 1 15 1	C ·
Contol Remoto con soporte	Si
Manual	Si
Garantía	Si - 1 año
Placa de Instalación	Si
Tuercas flare de interconexión	Si (x4)
Conector de manguera de drenaje de la unidad exterior	Si
Aislación para caños de interconexión	Si
EAN	
REL5300FC-F	7796941230707
REL5300FC-B	7796941230769
REL5300FC-M	7796941230820

