

FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Aire SPLIT INVERTER

AAHP3300INV | AAHP5800INV | AAHP6400INV



TECNOLOGÍA
INVERTER



REFRIGERANTE
R32



FRÍO
/ CALOR



ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



[rca_argentina](https://www.instagram.com/rca_argentina)

www.rca.com.ar

**RCA**

Tecnología Inverter

Ahorra energía, reduce el ruido y garantiza un rendimiento eficiente todo el día.



Respetuoso con el medio ambiente

Emplea refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.



Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

Dimensiones		AAHP3300INV	AAHP5800INV	AAHP6400INV
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	790 x 255 x 198	890 x 300 x 214	998 x 325 x 215
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	660 x 482 x 240	780 x 540 x 260	860 x 667 x 310
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	7,5	10,5	12,5
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	18,5	29	39
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	850 x 260 x 320	960 x 300 x 365	1060 x 315 x 390
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	770 x 530 x 315	910 x 600 x 360	995 x 720 x 420
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	9	12,5	15
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	26,5	32	43

Información técnica	UNIDAD	AAHP3300INV	AAHP5800INV	AAHP6400INV
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REFRIGERACIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más Eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	LETRA	B	B	B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA REFRIGERACIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	KWH	255	445	504
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	KW	3.3	5.8	6.4
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	IEEE	5.61	5.61	5.61
TIPO		REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN		
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALEFACCIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	KWH	457	762	886
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	KW	3.3	5.2	6.4
COEFICIENTE DE PERFORMANCE CALEFACCIÓN	COP	3.61	3.41	3.61
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	LETRA	A	B	A
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	dB(A)	39	45	46
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR)	dB(A)	52	56	56
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; Hz	MONOFÁSICO 220 - 50		
CORRIENTE (FRÍO)	A	4.9	8.6	9.4
CORRIENTE (CALOR)	A	4.3	7.2	8.4
POTENCIA (FRÍO)	W	1028	1806	1993
POTENCIA (CALOR)	W	914	1524	1772
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO			1/4" - (6,35 mm)	
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		3/8" - (9,52 mm)	1/2" - (12,7 mm)	1/2" - (12,7 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5	5	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15	15	30
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	5	5	10
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	20	20	20
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R-32 / 0,54	R-32 / 0,98	R-32 / 1,1
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m³/h	550	900	1000
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m³/h	550	900	1000
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	3.7	3.7	3.7
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1.2	1.2	1.2

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	AAHP3300INV	AAHP5800INV	AAHP6400INV
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1	1	1
CONTROL REMOTO	UN	1	1	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1	1	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4	4	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1	1	1
 AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1	1	1

CÓDIGOS	AAHP3300INV	AAHP5800INV	AAHP6400INV
EAN	7796941231124	7796941231131	7796941231179