

FICHA PRODUCTO

Acondicionador de Aire SPLIT INVERTER

AAHP5500INV | AAHP6500INV



TECNOLOGÍA
INVERTER



REFRIGERANTE
R32



FRÍO
/ CALOR



ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Tecnología Inverter

Ahorra energía, reduce el ruido y garantiza un rendimiento eficiente todo el día.



Respetuoso con el medio ambiente

Empieza refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.



Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

Dimensiones		AAHP5500	AAHP6500
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	890 x 300 x 220	998 x 325 x 222
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	785 x 540 x 260	860 x 540 x 260
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	9,8	11,5
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	26,5	30
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	960 x 300 x 365	1060 x 315 x 390
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	910 x 600 x 360	910 x 600 x 360
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	11,8	13,5
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	28,8	32

Información técnica	UNIDAD	AAHP5500	AAHP6500
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REFRIGERACIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más Eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	Letra	B	B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA REFRIGERACIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	kWh	442	505
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	kW	5.50	6,60
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	IEEE	5.61	5.61
TIPO		REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALEFACCIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	kWh	748	886
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	KW	5.40	6.40
COEFICIENTE DE PERFORMANCE CALEFACCIÓN	COP	3.61	3.61
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	Letra	A	A
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	db(A)	45	46
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR)	dB(A)	65	56
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; HZ	MONOFÁSICO 220 - 50	
CORRIENTE (FRÍO)	A	8,1	9,6
CORRIENTE (CALOR)	A	7,1	8,4
POTENCIA (FRÍO)	W	1713	2024
POTENCIA (CALOR)	W	1495	1772
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		1/4" - (6,35 mm)	
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		3/8" - (9,52 mm)	1/2" - (12,7 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15	15
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	5	5
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	gr/m	20	30
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R-32 / 0,75	R-32 / 1,08
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m³/h	900	950
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m³/h	900	950
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	4,15	4,15
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1.6	1.6

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	AAHP5500	AAHP6500
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1	1
CONTROL REMOTO	UN	1	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1	1
 AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1	1

CÓDIGOS	AAHP5500	AAHP6500
 EAN	7796941231186	7796941231193