

# LÍNEA DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT ON OFF



Función  
Ifeel



Función  
Nocturna



Timer  
de 24 hs



Función  
Deshumificación

Modelos: RL2650FC / RL3350FC / RL5400FC / RL6500FC

# Ficha Técnica

MODELO	UNIDAD	RL2650FC	RL3350FC	RL5400FC	RL6500FC
CAPACIDAD FRÍO	kW	2,65	3,35	5,40	6,50
CAPACIDAD CALOR	kW	2,50	3,40	5,40	6,40
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V;Hz	Monofásico 220 - 50			
CORRIENTE (FRÍO)	A	3,9	4,9	8,0	9,6
CORRIENTE (CALOR)	A	3,5	4,5	7,1	8,4
POTENCIA (FRÍO)	W	825	1043	1682	2024
POTENCIA (CALOR)	W	733	941	1495	1772
EFICIENCIA ENERGÉTICA	IEEE/Letra	3,40/A	3,40/A	3,40/A	3,40/A
	COP/Letra	3,41/B	3,61/A	3,61/A	3,61/A
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA FRÍO / CALOR	kWh	413 / 367	522 / 471	841 / 748	1012 / 886
DIMENSIONES (Unid. Interior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	777 x 250 x 201		910 x 294 x 206	1010 x 315 x 220
DIMENSIONES (Unid. Exterior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	712 x 459 x 276	777 x 498 x 290	853 x 602 x 349	853 x 602 x 349
DIMENSIONES UNIDAD EMBALADA (unid. Interior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	840 x 260 x 315	840 x 260 x 315	979 x 292 x 372	1096 x 312 x 390
DIMENSIONES UNIDAD EMBALADA (unid. Exterior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	765 x 481 x 310	815 x 515 x 325	890 x 628 x 385	890 x 628 x 385
PESO NETO (Unid. Interior)	Kg	8		10	12
PESO NETO (Unid. Exterior)	Kg	23	25,5	35	38
PESO NETO UNIDAD EMBALADA (unid. Interior)	Kg	10		13	41
PESO NETO UNIDAD EMBALADA (unid. Exterior)	Kg	25	28	38,5	41
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		1/4" - (6,35 mm)			
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		3/8" - (9,52 mm)		1/2" - (12,7 mm)	5/8" (15,88 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	3		5	
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15		25	
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	10		15	
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	gr/m	15		25	
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R32 / 0,45	R32 / 0,45	R32 / 0,70	R32 / 0,77
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m <sup>3</sup> /h	500	550	750	1050
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m <sup>3</sup> /h	500	550	750	1050
NIVEL DE RUIDO (Unid. Interior)	dB(A)	44	42	46	48
NIVEL DE RUIDO (Unid. Exterior)	dB(A)	52	53	54	56
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	3,7			
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1,2			
LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	RL2650FC	RL3350FC	RL5400FC	RL6500FC
Manual de usuario y garantía	UN	1	1	1	1
Control Remoto con Soporte	UN	1	1	1	1
Placa de instalación	UN	1	1	1	1
Tuerca flare de interconexión	UN	4	4	4	4
Conector Manguera de drenaje de la Unidad Exterior	UN	1	1	1	1
Filtro adicional especial	UN	2	2	2	2
Aislación para caños de interconexión	UN	1	1	1	2
EAN		7796941230981	7796941231070	7796941231001	7796941231018

El consumo anual de energía es calculado para 500 hs. de funcionamiento

Letra de Eficiencia Energética: A+++ (más eficiencia) // D (menos eficiencia)

Norma de referencia: IRAM 62406:2019

NOTA: Valores nominales de referencia, según ensayos normalizados. Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso.



Este producto es distribuido y garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.

RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas por Radio Victoria Argentina S.A. mediante una licencia - más información en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se haga mención en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.

