



RCA



Línea Light Commercial

Climatización Profesional

Piso Techo Inverter

RCL-CFA36INV | RCL-CFA57INV

www.rca.com.ar @rca_argentina

MODELO		RCL-CFA36INV/UI	RCL-CFA57INV/UI
	UNIDAD EXTERIOR	RCL-A36INV/UE	RCL-A57INV/UE
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	Letra	A+	
REFRIGERACIÓN		Letra de Eficiencia Energética: A+++ (más eficiencia) // D (menos eficiencia)	
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA REFRIGERACIÓN	KWh		
		El consumo anual de energía es calculado para 500 hs. de funcionamiento.	
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	kW	8,50	14,06
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	IEEE	4,48	
TIPO		REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALEFACCIÓN	KWh	1246	
		El consumo anual de energía es calculado para 500 hs. de funcionamiento	
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	kW	8,00	15,40
COEFICIENTE DE PERFORMANCE CALEFACCIÓN	COP	3,21	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN	Letra	C	
		Letra de Eficiencia Energética: A (más eficiencia) // G (menos eficiencia)	
NIVEL DE RUIDO (Unid. Interior)	dB(A)	53	52
NIVEL DE RUIDO (Unid. Exterior)	dB(A)	56	57
Norma de referencia: IRAM 62406:2019			
TENSIÓN, FASES Y FRECUENCIA	V ; Hz	220-1-50	380-3- 50
CORRIENTE (FRÍO)	A	16,5	8,5
CORRIENTE (CALOR)	A	17,5	7,6
POTENCIA (FRÍO)	W	3483	5386
POTENCIA (CALOR)	W	3701	4797
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		3/8" - (9,52 mm)	3/8" - (9,52 mm)
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		5/8" - (15,88 mm)	5/8" - (15,88 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	30	50
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15	30
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	gr/m	54	54
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R410a/ 2,05	R410a/ 2,98
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m3/h	1600	2000
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m3/h	1600	2000
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	4,5	4,5
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1,9	1,9


MODELO		RCL-CFA36INV/UI	RCL-CFA57INV/UI
	UNIDAD EXTERIOR	RCL-A36INV/UE	RCL-A57INV/UE
DIMENSIONES (Unid. Interior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	1275 x 235 x 675	1635 x 235 x 675
DIMENSIONES (Unid. Exterior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	910 x 805 x 360	910 x 805 x 360
PESO NETO (Unid. Interior)	Kg	28	39
PESO NETO (Unid. Exterior)	Kg	47	65
DIMENSIONES Unidad embalada (Unid. Interior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	1350 x 305 x 748	1710 x 305 x 748
DIMENSIONES Unidad embalada (Unid. Exterior) (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	1022 x 835 x 480	1022 x 835 x 480
PESO NETO Unidad embalada (Unid. Interior)	Kg	34	43
PESO NETO Unidad embalada (Unid. Exterior)	Kg	51	70

Modelo	EAN	Modelo	EAN
RCL - CFA36INV/UI	7796941281006	RCL - CFA57INV/UI	7796941281020
RCL - A36INV/UE	7796941281013	RCL - A57INV/UE	7796941281037

Accesorios



Control remoto



Tuercas de conexión cañerías



Adaptación manguera drenaje UI



Abrazadera



Aislaciones



Salida drenaje y manguera drenaje UE



Masilla plástica



Este producto es distribuido y garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.
RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas por Radio Victoria Arg S.A. mediante una licencia - más información en www.rca-brand.com
Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se haga mención en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.

