

FICHA TÉCNICA

RCA

Acondicionador de Aire
SPLIT INVERTER

TP8500INV



TECNOLOGÍA
INVERTER



REFRIGERANTE
R32



FRÍO
/ CALOR



ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA



RCA



Acondicionador Frío / Calor

Climatizá tu ambiente durante todo el año, tanto en días cálidos como fríos.



Respetuoso con el medio ambiente

Emplea refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.



Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

Dimensiones	UNIDAD	TP8500INV
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	1100 x 333 x 222
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	967 x 803 x 421
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	14
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	47
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	1165 x 295 x 405
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	1022 x 835 x 480

Información técnica	UNIDAD	TP8500INV
CAPACIDAD FRÍO	KW	8,50
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	KW	9,00
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; Hz	Monofásico 220 - 50
CORRIENTE (FRÍO)	A	12,5
CORRIENTE (CALOR)	A	11,8
POTENCIA (FRÍO)	W	2647
POTENCIA (CALOR)	W	2493
EFICIENCIA ENERGÉTICA REGRIGERACIÓN	Letra	B
EFICIENCIA ENERGETICA CALEFACCIÓN	Letra	A
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	IEEE	5,61
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALOR El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	kWh	1247
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		1/4" - (6,35 mm)
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		1/2" - (12,7 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5,0
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	25
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	gr/m	25
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R32/ 1,27
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m³/h	1200
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m³/h	1200
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	dB(A)	50
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR)	dB(A)	60
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	3,7
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1.2

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	TP8500INV
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1
GARANTÍA	UN	1
CONTROL REMOTO	UN	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1
 AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1

CÓDIGOS		TP8500INV
EAN		7796941230929