FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Aire SPLIT INVERTER

TP9400INV



TECNOLOGÍA INVERTER

REFRIGERANTE R32

FRÍO / CALOR

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

rca_argentina | www.rca.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo. Las especificaciones y características están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



Tecnología Inverter

Ahorra energía, reduce el ruido y garantiza un rendimiento eficiente todo el día.

Respetuoso con el medio ambiente

Emplea refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.

Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

DIMENSIONES	UNIDAD	TP9400INV
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	1220 x 360 x 255
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	920 x 380 x 699
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	16
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	40
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	1298 x 435 x 326
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	960 x 430 x 732
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	20
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	44

INFORMACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	TP9400INV
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA REFRIGERACIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más Eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	Letra	B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA REFRIGERACIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	Kwh/año	724
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	W	9400
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL	IEEE	5.61
TIPO FRÍO/CALOR INVERTER		FRÍO/CALOR INVERTER
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA CALEFACCIÓN El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	Kwh	1290
CONSUMO ANUAL EN MODO STAND BY	W	6.00
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	W	9400
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	COP	3.64
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN Letra de Eficiencia energética: A (Más eficiencia) // G (Menos Eficiencia)	LETRA	A
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	dB(A)	52
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR)	dB(A)	59
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; Hz	220-240 / 50
CORRIENTE (FRÍO)	A	17.5
CORRIENTE (CALOR)	A	16.5
POTENCIA (FRÍO)	W	3900
POTENCIA (CALOR)	W	3500
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO	mm	9.52
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS	mm	15.88
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	25
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	10
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	30
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	tipo/g	R-32 / 1300
CAUDAL DE AIRE (FRÍO/CALOR)	m^3/h	1450
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	4.5
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1.9

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	TP9400INV
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1
CONTROL REMOTO	UN	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1
AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1

CÓDIGOS	TP9400INV
EAN	7796941231230

radiovictoria

Este producto es garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.
RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas
utilizadas por Radio Victoria Arg S.A. mediante una licencia - más información en www.rca-brand.com
Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales
o de productos y logotipos a los que se haga mención en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.

RCA