

FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Aire Split

AAHP2700FC | AAHP5200FC



**FUNCIÓN
NOCTURNA**



**REFRIGERANTE
R32**



**FRÍO
/ CALOR**



rca_argentina

www.rca.com.ar



Acondicionador Frío / Calor

Climatizá tu ambiente durante todo el año, tanto en días cálidos como fríos.



Respetuoso con el medio ambiente

Emplea refrigerante R32 con bajo impacto ambiental.



Timer programable

Encendido y apagado automático para mayor comodidad.

Dimensiones	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	790 x 255 x 197	890 x 300 x 223
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	660 x 482 x 240	810 x 585 x 280
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	7,5	10,3
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	23,5	36
DIMENSIONES (UNID. INTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	850 x 260 x 320	960 x 300 x 365
DIMENSIONES (UNID. EXTERIOR) EMBALADA (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	mm	770 x 530 x 315	940 x 630 x 385
PESO NETO (UNID. INTERIOR)	Kg	9	12,3
PESO NETO (UNID. EXTERIOR)	Kg	26,5	40

Información técnica	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
CAPACIDAD FRÍO	KW	2.7	5.2
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	KW	2.5	5.1
TENSIÓN Y FRECUENCIA	V ; Hz	Monofásico 220 - 50	Monofásico 220 - 50
CORRIENTE (FRÍO)	A	4.0	7.7
CORRIENTE (CALOR)	A	3.5	7.1
POTENCIA (FRÍO)	W	841	1619
POTENCIA (CALOR)	W	733	1495
EFICIENCIA ENERGÉTICA	IEEE/Letra	3.4 / D	3.4 / D
EFICIENCIA ENERGÉTICA	COP/Letra	3.41/ B	3.41/ B
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA FRÍO/CALOR El consumo anual de energía es calculado para 500 Hs. de Funcionamiento	KWH	421/367	810/748
DIÁM. DEL CAÑO DEL LÍQUIDO		1/4" - (6,35 mm)	1/4" - (6,35 mm)
DIÁM. DEL CAÑO DE GAS		3/8" - (9,52 mm)	1/2" - (12,7 mm)
LARGO DE CAÑERÍAS CON CARGA ESTÁNDAR	m	5	5
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	15	15
ALTURA MÁXIMA ENTRE UNIDADES	m	5	5
CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL	g/m	20	20
TIPO DE REFRIGERANTE/CARGA	Kg	R-32 / 0,47	R-32 / 0,82
CAUDAL DE AIRE (FRÍO)	m³/h	600	900
CAUDAL DE AIRE (CALOR)	m³/h	600	900
NIVEL DE RUIDO (UNID. INTERIOR)	dB(A)	38	43
NIVEL DE RUIDO (UNID. EXTERIOR)	dB(A)	52	55
PRESIÓN DE ALTA	Mpa	4.3	4.3
PRESIÓN DE BAJA	Mpa	1.6	1.6

LISTADO DE ACCESORIOS	UNIDAD	AAHP2700FC	AAHP5200FC
GUÍA RÁPIDA DE USO	UN	1	1
GARANTÍA	UN	1	1
CONTROL REMOTO	UN	1	1
PLACA DE INSTALACIÓN	UN	1	1
TUERCAS FLARE DE INTERCONEXIÓN	UN	4	4
CONECTOR MANGUERA DE DRENAJE DE LA UNIDAD EXTERIOR	UN	1	1
AISLACIÓN PARA CAÑOS DE INTERCONEXIÓN	UN	1	1

CÓDIGOS	AAHP2700FC	AAHP5200FC
EAN	7796941231117	7796941231162